

flatkabel KDS-FB

28700.4

KDS-SR-FB1/A, Ram

- Lösning för platt och rund kabel
- Kompakt UL 94-V0, glasfiberförstärkt ram
- Idealisk för lyft-, kran- och gaffeltrucksindustrin
- Stort utbud av Ecolab-godkända tätningar
- IP66

CONTA-CLIP

Produktbeskrivning

Kabelgenomföring KDS-FB är utformat för att användas med platta kablar som ofta används inom gaffeltrucks-, kran- och hissindustrin. Det kompakta systemet ger en mycket mångsidig och tidsbesparande lösning för hantering av platta kablar som kan vara svåra att hantera.

"Fiskskinnet" på tätningarna omsluter mekaniskt den införda flatkabeln och de säkerställer optimal toleranskompensation och IP66-skydd. Det finns ett brett urval av ramar som också kan ta ett antal runda kablar upp till 16 mm \varnothing från KDS standardsortiment.

Teknisk data

Allmän data

Montage	Skruv
Färg	Svart
IP-klass	IP66
Godkännanden	cUL, UL
NEMA-klassificering	4x
Längd	73 mm
Bredd	39 mm
Höjd	18,9 mm

Monteringsinformation

Längd på utskärning 46 mm

Utskärningens bredd 24 mm
Antal skruvhål 2 st
Diameter på skruvhålen 5,5 mm
Fästskruvar M5
Vridmoment för fästskruvarna 3 Nm

Material

Material Polyamid
Glasfiberförstärkt Ja
Flamklass V-0
Isolering Polyuretanbaserad
Silikonfri Ja
Halogenfri Ja
Temperaturområde drift från -40 °C
Temperaturområde drift till 120 °C

Godkännanden

Godkännanden cUL, UL
UL-teststandard UL 508
cUL teststandard C22.2 No. 14-95

Övrig data

Tulltaxenummer 39259020
Ursprungsland DE
Vikt 31,7 g
Förpackningsstorlek 1 st

-
-