

28810.6

KES-E 12/24, Push fit kabelgenomföring, 12 kablar, 1.5 - 2.5mm väggjocklek

- För kabeldiametrar 1 mm till 16,1 mm
- IP54 Kabelgenomföring med push-in
- Halogen- och silikonfri
- Hög densitet, upp till 50 kablar
- Ecolab-godkänd

CONTA-CLIP

Produktbeskrivning

Kabelgenomföring KES-E Eco från Conta-clip erbjuder en kostnadseffektiv lösning för flera kabelgenomföringar i ett trångt utrymme. Detta system är idealiskt för applikationer där hög IP och dragavlastning inte krävs.

Serien är utformad för kablar, rör och rörledningar utan kontaktdon och erbjuder mellan 12 och 50 genomföringar med diametrar på 1 mm till 16,1 mm.

De valfria eller 2 TPE-ramarna kan snabbt och enkelt monteras utan verktyg i kapslingar med en väggjocklek på 1,5 mm till 2,5 mm eller 2,5 mm till 4 mm.

För att kunna föra in kablar/rör måste membranet (med markerad centreringspunkt) genomborras, varefter kablarna enkelt kan föras igenom.

TPE-materialet säkerställer IP64-tätning i en smidig hygienisk design.

Teknisk data

Allmän data

Typ	KES-E
Montage	Push in
Färg	Grå
IP-klass	IP54
Godkännanden	cUL, UL
NEMA-klassificering	12
Antal kablar	12 st
Antal kablar x kabeldiameter	12 x 1.0mm-15.0mm
Längd	142 mm
Bredd	44 mm
Höjd Installerad	5 mm

Monteringsinformation

Väggjocklek	1.5mm-2.5mm
Längd på utskärning	112 mm
Utskärningens bredd	36 mm

Material

Material	TPE
Flamklass	V-0
Isolering	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja

Temperaturområde drift från -40 °C

Temperaturområde drift till 90 °C

Godkännanden

Godkännanden cUL, UL

UL-teststandard UL 508A

cUL teststandard CSA C22.2 No. 14-18

Övrig data

Tulltaxenummer 39259020

Ursprungsland DE

Vikt 40,28 g

Förpackningsstorlek 10 st

•

•