



OEM Automatic AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås
Tel: +46 (0)200 21151 | E: kontakt@oem-automatic.se | www.oem-automatic.se

Inverterad

kabelgenomföring KDSI-SR

28880.4

KDSI-SR 1-4, Inverterad Skruvram inkl hölje

- Enkel montering från utsidan
- Fyra delar, många lösningar
- Använder standardinsatser och tätningar
- Perfekt för förmonterade kablar, rör och slangar
- IP66

CONTA-CLIP

Produktbeskrivning

Kabelgenomföring KDSI-SRD är ett inverterat kabelgenomföringssystem med skruvramar som möjliggör en komplett montering från utsidan. Detta är idealiskt för applikationer där utrymmet inuti panelen är begränsat.

KDSI-SR följer samma modulära monteringsprinciper som den populära KDS-SR, som monteras från insidan. Förändringarna i de inverterade versionerna är den nya speglade geometrin för ramens öppningsavsmalningar och en extra täckram, som säkerställer tätningselementens passform mot utsidan och upprätthåller dragavlastning enligt DIN EN 62444.

KDSI använder samma utskärningar som standardutbudet av industrikontakter från tillverkare som Harting, Walther och Ilme. Den har också samma inlays och IP66-insatser som de fyrkantiga och runda varianterna av KDS.

Teknisk data

Allmän data

Färg	Svart
IP-klass	IP66
Godkännanden	Pending, cUL, UL
NEMA-klassificering	4x Pending
Längd	81 mm
Bredd	64 mm
Höjd	25,8 mm
Höjd Installerad	24,2 mm

