



OEM Automatic AB  
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås  
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås  
Tel: +46 (0)220 22111 | E-mail: [sales@oem-automatic.se](mailto:sales@oem-automatic.se)

# Rund

## kabelgenomföring KES-E-R

28820.6

**KES-E-R 20/4 A, M20 Kabelgenomföring med push-in, 4 kablar, 1.5 - 2.5mm väggjocklek**

- För kabeldiametrar 1 mm till 22,5 mm
- Hög densitet, upp till 35 kablar
- IP54 Kabelgenomföring med push-in
- 50mm  $\varnothing$  utskärning
- Ecolab-godkänd

CONTA-CLIP

## Produktbeskrivning

Rund kabelgenomföring KES-E-R är ett "Push Fit"-kabelgenomföringssystem med 50 mm diameter som gör det möjligt att genomföra många kablar, rör eller slangar (utan pluggar eller beslag) på ett kompakt utrymme.

Systemet är utformat för att användas med diametrar från 1,0 mm till 22,5 mm med upp till 35 genomföringspunkter.

Kabelgenomföringen sätts in utan verktyg i den avsedda öppningen ("A-versioner" för väggjocklekar från 1,5 till 2,5 mm, och variant "B-versioner" för väggjocklekar från 2,5 till 4,0 mm).

För att föra in kablarna måste motsvarande membran (med markerad centreringspunkt) genomborras och kablar, rör eller slangar kan sedan enkelt föras igenom.

Materialet TPE garanterar att IP54-skyddet bibehålls.

### Teknisk data

#### Allmän data

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Typ</b>     | KES-E-R |
| <b>Montage</b> | Push in |
| <b>Färg</b>    | Grå     |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>IP-klass</b>                     | IP54              |
| <b>Godkännanden</b>                 | cUL, UL           |
| <b>NEMA-klassificering</b>          | 12, 4X            |
| <b>Antal kablar</b>                 | 4 st              |
| <b>Antal kablar x kabeldiameter</b> | 4 x 1.0mm - 5.2mm |
| <b>Längd</b>                        | 26 mm             |
| <b>Bredd</b>                        | 26 mm             |
| <b>Höjd installerad</b>             | 5 mm              |

### Monteringsinformation

**Väggjocklek** 1.5mm-2.5mm  
**Drillhole diameter** 20 mm

### Material

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <b>Material</b>                    | TPE    |
| <b>Flamklass</b>                   | V-0    |
| <b>Isolering</b>                   | TPE    |
| <b>Silikonfri</b>                  | Ja     |
| <b>Halogenfri</b>                  | Ja     |
| <b>Temperaturområde drift från</b> | -40 °C |
| <b>Temperaturområde drift till</b> | 90 °C  |

### Godkännanden

**Godkännanden** cUL, UL  
**UL-teststandard** UL 508A  
**cUL teststandard** CSA C22.2 No.1-18

### Övrig data

**Tulltaxenummer** 39259020  
**Ursprungsland** DE  
**Vikt** 5,8 g

**Förpackningsstorlek** 10 st

- 
- 
- 
- 
- 
-