




OEM Automatic AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås
075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

Maskinkabel H07BQ-F

PUR

SAB02690207/04K
H05BQ-F 2x0,75 mm²

- Färgkodad HD 308
- Oljebeständig
- Nötningstålig
- Halogenfri



Produktbeskrivning

Teknisk data

Antal ledare	2 st
Användningsområde	Rörlig installation
Böjningsradie fast användning	Min. 4 x d
Böjningsradie flexibel användning	Min. 12,5 x d
Diameter yttre ±5%	6,4 mm
Färg yttermantel	Orange RAL 2003
Godkännanden	RoHS
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Kopparvikt	14,4 kg/km
Ledararea	0,75 mm ²
Ledaridentifiering	Färgkodad
Material Yttermantel	PUR
Nominell spänning	Uo/U 300/500 V
Skärmad	Nej
Temperaturområde fast användning från	-45 °C
Temperaturområde fast användning till	90 °C
Temperaturområde flexibel användning från	-35 °C
Temperaturområde flexibel användning till	80 °C
Testspänning	2000 V
Vikt	50 kg/km

-